

## Profil


- vorkonfektionierter Kabelanschluss
- Kabellängen bis 20 m
- Anschlussstechnik Buchse, 8-polig



Bei steigender Kabellänge ist mit Spannungsfall zu rechnen. Dies ist bei der elektrischen Auslegung zu berücksichtigen



Anschlussart GE



## Mechanische Daten

Merkmal	Technische Daten	Ergänzung
Kabelmantel	PUR schleppkettentauglich	ø4.4-0.4 mm, 4x 0.14 mm <sup>2</sup> , geschirmt ø5.0-0.4 mm, 5x 0.14 mm <sup>2</sup> , geschirmt ø5.0-0.4 mm, 6x 0.14 mm <sup>2</sup> , geschirmt ø5.0-0.4 mm, 8x 0.11 mm <sup>2</sup> , geschirmt
Biegeradius Kabel	7.5x Kabeldurchmesser 5x Kabeldurchmesser	dynamisch (4, 6, 8-adrig) dynamisch (5-adrig)

## Umgebungsbedingungen

Merkmal	Technische Daten	Ergänzung
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C	dynamisch
	-50 ... 100 °C	statisch

## Anschlussbelegung

Signal	4-adrig	5-adrig	6-adrig	8-adrig	PIN
A	rot	rot	rot	rot	2
B	orange	orange	orange	orange	3
I, R		blau		blau	6
+UB	braun	braun	braun	braun	8
GND	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	1
/A			gelb	gelb	4
/B			grün	grün	5
/I, /R				violett	7

## Bestellung

### Bestelltabelle

Merkmal	Bestelldaten	Spezifikation	Ergänzung
Aderzahl	4	A 4-adrig	
	5		5-adrig
	6		6-adrig
	8		8-adrig
Kabellänge	...	B 1, 2, 3, 5, 10, 20 m andere auf Anfrage	

### Bestellschlüssel

KV1C - GE -  -   
A B

Lieferumfang: KV1C